




 <p>Торговый Дом Гранит</p>	<p>Элементы ограждения железобетонные Серия 3.017-1 в.1</p>	<p>Железобетонная панель ограждения – это основной элемент сборных железобетонных ограждающих конструкций, основная задача которых защита объектов любого вида. Фундамент для панелей ограждения – это железобетонный элемент, предназначенный для устройства ленточного фундамента для забора из панелей ограждения. Элементы ограждения изготавливаются из тяжёлого бетона марки В20-22,5. Панели ограждения не предназначены для выдерживания вертикальных нагрузок, их нельзя использовать для перекрытий. Применение сборных элементов позволяет в короткие сроки создавать массивные ограды для объектов любого назначения.</p>
---	--	---

Прайс – лист: Элементы ограждения железобетонные по Серии 3.017-1 в.1

Внешний вид и маркировка Элементов ограждения по Серии 3.017-1 в.1		
	<p>Маркировка панелей ограждения состоит из буквенно-цифровых групп и расшифровывается следующим образом: «буква» - элемент забора; «цифра» - типоразмер изделия; «буква» - высота конструкции (А,Б,В).</p> <p>Маркировка фундамента панелей ограждения состоит из буквенно-цифровых групп и расшифровывается следующим образом: «буква» - тип изделия; «цифра» - типоразмер (архитектурный тип); «К» - характеризуют фундаменты, устраиваемые на косогоре.</p>	<p>Примеры обозначения: П6 В «П» -панель ограждения; «6» - типоразмер изделия (шестой архитектурный тип); «В» - высота конструкции, которая составляет 2,0 метра.</p> <p>Ф2К «Ф» - фундамент для панелей ограждения; «2» - типоразмер (архитектурный тип); «К» - блок, предназначенный для косогора.</p>

№ поз.	Наименование изделия	Цена за изделие с НДС, руб.	Размеры, мм			характеристики			Масса изделия, т
			l, мм	b, мм	h, мм	Класс(марка) бетона	Объём бетона, м ³	Морозоустойчивость	
1	<p>П6 В</p> 	9 500	3980	2550	160	В22,5(М300)	0,64	не ниже F50	1,6
2	<p>П6 В-1</p> 	9 400	3980	2200	160	В22,5(М300)	0,62	не ниже F50	1,55
3	<p>Ф2</p> 	2 300	1200	700	450	В15(М200)	0,23	не ниже F50	0,58
4	<p>Ф12.7.5а</p> 	2 300	1200	700	450	В15(М200)	0,21	не ниже F50	0,53

Качество продукции подтверждается Паспортом качества на каждую партию товара.

Предоставляем скидки от объема!