



Торговый Дом
Гранит


ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

с ненапрягаемой и напрягаемой
арматурой для покрытий постоянных и
временных дорог

Дорожные плиты пользуются особым спросом при ответственном строительстве всевозможных дорог, магистралей, а также автобанов. Отличительной особенностью железобетонных дорожных плит является то, что они устойчивы к абсолютно всем природным явлениям, а также к очень низким температурам воздуха. Также их часто используют для строительства контейнерных площадок и площадок на производственных предприятиях.

Прайс – лист на продукцию

№ поз.	Наименование изделия	Цена за изделие с НДС, рублей	Размеры			Основные физико-механические характеристики				Масса изделия, тонн.
			l, мм	b, мм	h, мм	Класс бетона, В(М)	Объём бетона, м³	Морозоустойчивость	Водонепроницаемость	
1	1П18.15.30	5 140	1750	1500	170	B30(M400)	0,450	F200	W6-W8	1,12
2	2П18.15.30	4 440	1750	1500	170	B22,5(M300)	0,450	F200	W6-W8	1,12
3	1П18.18.30	6 210	1750	1750	170	B30(M400)	0,520	F200	W6-W8	1,30
4	2П18.18.30	5 050	1750	1750	170	B22,5(M300)	0,520	F200	W6-W8	1,30
5	1П 30.15.30	8 750	3000	1500	170	B30(M400)	0,800	F200	W6-W8	2,00
6	2П 30.15.30	7 350	3000	1500	170	B22,5(M300)	0,800	F200	W6-W8	2,00
7	2 П30.15.10	6 700	3000	1500	170	B22,5(M300)	0,800	F200	W6-W8	2,00
8	1П30.18.30	9 250	3000	1750	170	B30(M400)	0,880	F200	W6-W8	2,20
9	2П30.18.30	7 500	3000	1750	170	B22,5(M300)	0,880	F200	W6-W8	2,20
10	2П30.18.10	7 000	3000	1 750	170	B22,5(M300)	0,880	F200	W6-W8	2,20
11	ПД 2-6	6 700	2980	1480	170	B22,5(M300)	0,800	F200	W6-W8	2,00
12	ПД 20.15-17	8 500	1990	1490	210	B30(M400)	0,610	F200	W6-W8	1,53
13	ПДН 2-6АтV	17 000	6000	2000	140	B27,5(M400)	1,680	F200	W6-W8	4,20
14	ПАГ-14V-1	21 500	6000	2000	140	B25(M350)	1,680	F200	W6-W8	4,20
15	ПАГ-18V	27 900	6000	2000	180	B25(M350)	2,160	F200	W6-W8	5,40

Маркировка и значение	
 <p>Плиты дорожные 1П 30.18.30; 2П 30.18.30; ПДН 2-6.</p>	<p>-1 - для постоянных дорог, -2 - для временных дорог; -Первая группа содержит обозначение типа плиты, размеры длины и ширины в дециметрах. -Вторая расчётная нагрузка(допустимая масса автомобиля в тоннах). -Стандарт: ГОСТ 21924.0 -84; ГОСТ 21924.2 - 84.</p>
<p>Плиты аэродромные ПАГ - 14; ПАГ - 18.</p>	<p>-Стандарт: ГОСТ 25912-91(ПАГ - 14), (ПАГ – 18) -Плиты ПАГ - это предварительно напряжённая железобетонная плита, предназначенная для устройства сборных аэродромных покрытий. - Цифра обозначает высоту плиты в дециметрах.</p>

Качество продукции подтверждается Паспортом качества на каждую партию товара.

Предоставляем скидки от объема!

Мы сможем предоставить Вам подробную информацию, отправьте запрос на наш электронный адрес

info@tpk-granit.ru или позвоните нам по т. 8 (8552) 39-01-41, 31-18-19, 8-927-242-61-50.